

Spider Scheibenreparatur neuster Stand



Das Reparatursystem Spider ermöglicht ein Austrennen von Fahrzeugscheiben ohne die Verwendung eines Schneidedrahts oder einer Klinge. Das raustrennen der Fahrzeugscheibe erfolgt durch die Verwendung einer weichen, flexiblen und hochreißfesten Trennschnur. Durch die Verwendung der Trennschnur werden Beschädigungen an Lackierung und/oder empfindlichen Oberflächen vermieden.

Auf Grund der ausgeklügelten Funktionsweise benötigt der Spider nur 4 Positionen zu austrennen einer Windschutzscheibe.

Schauen sie sich hierzu das Produktvideo an:

Video

Spider Scheibenreparatur neuster Stand



In den letzten Jahren hielten neuen Materialien im Fahrzeugbau auch neue Befestigungsmethoden Einzug. Wurden noch vor ein paar Jahren Zier-/Anbauteile geclipst oder mit Schrauben befestigt, geht heute der Trend in Richtung verkleben. Müssen diese Verklebungen einmal gelöst werden sind oftmals Beschädigungen der Zier-/Anbauteile die Folge.

Auch hier kann der Spider helfen.

Video 1

Video 2

C4T Artikelnummer: Spider

**Patent angemeldet!
Deutsches Gebrauchsmuster Nr. 20 2012 009 378.9**

Anfrage / Bestellung

von:

Datum:

Stelle / HP-Code:

Straße:

Ort:

Ansprechpartner:

Fax:

Telefon:

E-Mail:

Unterschrift/Stempel

Bitte ausfüllen oder ankreuzen

Artikelnummer

Artikelbezeichnung

Menge

Angebot anfordern

Bestellen

Anfragen / Freitext